



Sika Antigravilla®

Recubrimiento protector base agua.



1

LIMPIE

Limpie la superficie con agua a presión o con desengrasante líquido.



2

ENMASCARE

Proteja con masking tape o papel las áreas donde no se aplicará el producto.



3

PREPARE LA ANTIGRAVILLA

Agite Sika Antigravilla antes de aplicar y perforo la membrana metálica del envase para introducir la pistola de presión.



4

CONECTE LA MANGUERA DE AIRE

Conecte la manguera de aire a la pistola, enrosque la lata de antigravilla y regule la presión a 30 psi.



5

APLIQUE SIKA ANTIGRAVILLA

Cubra la superficie lentamente hasta lograr una capa de medio milímetro, si lo requiere puede aplicar hasta 1.5 mm de espesor.



6

DEJE SECAR

Después de la aplicación deje secar la superficie por 45 min. aproximadamente y pinte si lo requiere.

Beneficios

- Fácil de aplicar
- Flexible
- Rinde 50% más que los productos de base solvente
- Previene la corrosión
- No es tóxica
- Ecológica

Sika Responde

01 800 552 87 49 DESDE EL INTERIOR
26 26 54 49 ZONA METROPOLITANA

industry.mexico@mx.sika.com www.sika.com.mx