

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sarnacol®-2163 Adhesive

\$(name) es un adhesivo de poliuretano espumable de dos componentes para tableros

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sarnacol®-2163 Adhesive es un adhesivo de poliuretano espumable de dos componentes que se aplica en un solo paso y cura en minutos.

USOS

Sarnacol®-2163 Adhesive se utiliza para unir aislamientos y cubrir paneles con sustratos aprobados y / o paneles de aislamiento intermedios.

Areas de Aplicación

Sika Sustratos Aprobados

- Hormigón
- Hormigón liviano aislado
- Fibra de madera de cemento
- Yeso
- Asfalto de Superficie Mineral
- Asfalto liso envejecido
- Aprobadores de vapor Sika aprobados

Sika Aislamientos aprobados y tableros de cubierta

- Aislamiento de poliisocianurato
- Aislamiento de poliestireno
- Tablas de techo de poliisocianurato de alta densidad
- Tableros de cubierta de yeso

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Bajo VOC
- Aplicación rápida con la herramienta de dispensación adecuada
- Cura química para una rápida configuración y secado en tiempos

CERTIFICADOS / NORMAS

- FM Global
- Underwriters Laboratories
- Miami-Dade County
- Florida Building Code

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Líquido
Presentación	1.5 L Cartucho doble, 4 cartuchos dobles por caja; 9.1 kg por caja, 48 cajas por palet
Apariencia / Color	De blanco a ámbar claro
Conservación	18 meses si se almacena correctamente en su embalaje original sin abrir, sellado y en buen estado
Condiciones de Almacenamiento	Almacene en un lugar seco, no expuesto a la luz solar directa o a tempera-

turas superiores a 32 ° C. Mantener los recipientes cerrados. La contaminación por humedad o compuestos básicos puede causar una presión peligrosa en un recipiente cerrado.

Conrenido de compuestos orgánicos volátiles (COV)	18 g/l (Parte 1 + 2 combinados)
--	---------------------------------

INSTRUCCIONES DE APLICACION

PREPARACION DEL SOPORTE

Todas las superficies deben estar limpias, secas y libres de suciedad, grasa, aceite u otros contaminantes o partículas. Todas las superficies de concreto deben curarse antes de aplicar Sarnacol®-2163 Adhesive.

APLICACIÓN

Utilice el aplicador de cartucho de mano. Retire los tapones de plástico del cartucho de mezcla. Coloque una punta mezcladora en el cabezal mezclador roscado. Coloque el cartucho en el aplicador. Al iniciar un nuevo cartucho, dispense algo de adhesivo en un cubo u otro receptáculo adecuado para lograr una mezcla adecuada.

Aplique Sarnacol®-2163 Adhesive directamente al sustrato utilizando un patrón de cinta. Aplique el adhesivo en cintas húmedas de ¼ -½ " (6-13 mm) de ancho. El espaciado de la cinta dependerá de la capacidad de levantamiento del viento requerida.

A medida que se aplique adhesivo, coloque inmediatamente las tablas en el adhesivo húmedo. Agregue lastre a las tablas si es necesario para lograr un contacto adecuado con el sustrato.

El adhesivo no utilizado se puede aplicar en una fecha posterior simplemente reemplazando la punta de mezcla.

COBERTURA

Las tasas de aplicación varían según la rugosidad de la superficie y la tasa de absorción del sustrato. La tasa de cobertura típica cuando se usan los cartuchos de 1.5 L es de aproximadamente 56 m² por caja. Las tasas se basan en un patrón de aplicación de 4 cintas, ¼ -½ pulgadas (6-13 mm) de cuentas, 12 " (30 cm) o.c. por panel de aislamiento de 1,2 m x 1,2 m.

MANTENIMIENTO

No requiere mantenimiento especial.

LIMITACIONES

Se deberán tomar precauciones para evitar que los gases emanados entren a los edificios o estructuras, incluyendo (pero no limitándose) a sellar las ventilas o cualquier otro medio por donde pudiese ingresar.

- No se aplique con clima húmedo o en una superficie húmeda.
- Conserve la temperatura de los contenidos entre 65 °F (18 °C) a 85 °F (29 °C) 24 horas previo a su uso.

- No se recomienda su uso en placas de aislamiento mayores a 4' x 4' (1.2 m x 1.2 m).
- Todos los tableros deberán estar completamente planos sobre la superficie.
- No permita que el adhesivo forme película.

NOTAS

Todos los datos en esta hoja técnica esta basada en pruebas de laboratorio. Los valores reales pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Como resultado de las regulaciones locales, la información declarada y los usos recomendados de este producto pueden variar de país a país. Consulte la ficha técnica local del producto para la información y usos exactos.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este producto y disposición de residuos, los usuarios deben consultar la versión más actualizada de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx"

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las

Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se
mandarán a quién las solicite, o a través de la pági-
na "www.sika.com.mx"

Sika Mexicana S.A. de C.V.
Carretera Libre a Celaya Km. 8.5
Fraccionamiento Industrial Balvanera
76920 Corregidora, Queretaro
México
800 123-7452

Hoja De Datos Del Producto
Sarnacol®-2163 Adhesive
Julio 2019, Versión 01.01
020945072000000007

Sarnacol-2163Adhesive-es-MX-(07-2019)-1-1.pdf

