

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaControl®-110 D

Aditivo impermeabilizante integral y reductor de agua para concreto y mortero.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaControl®-110 D es un polvo que se agrega al concreto o mortero en la mezcladora.

USOS

SikaControl®-110 D se recomienda para todos los concretos y morteros, ya sean premezclados o hechos en obra

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Mejora la resistencia al paso del agua y la durabilidad del concreto, así como los muros de mampostería en su estado plástico y endurecido.
- Mejora la trabajabilidad del concreto y mortero.
- Brinda una consistencia cohesiva y retiene su plasticidad durante más tiempo.
- Reduce la retracción
- SikaControl®-110 D produce una trabajabilidad ideal con 15 a 20% menos cantidad de agua y reduce las retracciones iniciales en morteros de un 30 a 40%.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	SikaControl®-110 D se suministra en sacos de 25 kg resistentes a la humedad.
Conservación	Bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, SikaControl®-110 D mantiene sus propiedades durante un mínimo de 12 meses.
Condiciones de Almacenamiento	SikaControl®-110 D debe almacenarse en un sitio fresco y seco

INFORMACION DE APLICACIÓN

Dosificación Recomendada	▪ Dosificación: La dosificación recomendada para SikaControl®-110 D es de 500 g por cada saco de cemento de 42.5 kg. ▪ Mezclado: SikaControl®-110 D no es soluble en agua. Se añade a la mezcladora en forma de polvo.
--------------------------	--

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este producto y disposición de residuos, los usuarios deben consultar la versión más actualizada de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que, como resultado de las regulaciones locales específicas, los datos declarados y usos recomendados para este producto, pueden variar de un país a otro. Consulte la hoja técnica local del producto para los datos exactos del producto y usos.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx". Asegurar el manejo de cargas de acuerdo a NOM-036-1-STPS-2018.

Sika Mexicana S.A. de C.V.
Carretera Libre a Celaya Km. 8.5
Fraccionamiento Industrial Balvanera
76920 Corregidora, Queretaro
México
800 123-7452

Hoja De Datos Del Producto
SikaControl®-110 D
Marzo 2025, Versión 02.01
021403000000002027

SikaControl-110D-es-MX-(03-2025)-2-1.pdf

