

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Separol® RL 260

Agente desmoldante para concreto

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sika® Separol® RL 260 es un desmoldante que forma una barrera química resistente al agua con los álcalis del concreto. La acción química de MasterFinish® RL 260 no daña el concreto.

USOS

Se recomienda para uso en:

- Cimbras de madera y acero
- Vivienda de interés social y medio, comercio, hotelería y otros
- Casetones para losas aligeradas

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Facilita el desencofrado
- Fácil de aplicar
- No inflamable
- Su acción química no daña el concreto

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	Cubetas de 19 lts (5 gal) y tambores de 200 lts (53 gal)
Conservación	La vida en almacenamiento típica es de 1 año como mínimo, si se almacena en recipientes cerrados de origen, bajo condiciones normales.
Condiciones de Almacenamiento	Almacene en su recipiente sin abrir en un área fresca, seca, a una temperatura superior a 2°C (35°F). Mantenga los recipientes herméticamente cerrados después de haberlos abiertos para mantener la vida útil del mismo. Proteja contra la congelación. No almacene a la luz solar directa.

INFORMACION DE APLICACIÓN

Rendimiento	Rendimiento: m ² /L <ul style="list-style-type: none">▪ Cimbras de madera 15 - 20▪ Cimbras metálicas 20 - 25 <p><small>Nota: El rendimiento puede variar según la presión y el tamaño de la boquilla y de la porosidad de la cimbra.</small></p>
--------------------	--

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

LIMITACIONES

- No se recomienda utilizar MasterFinish® RL 260 en elementos arquitectónicos de concreto
- Cuando se vayan a aplicar recubrimientos o selladores sobre concreto en contacto con desmoldantes, se deberá limpiar la superficie removiendo cualquier residuo o polvo que pueda disminuir la adherencia del acabado

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este producto y disposición de residuos, los usuarios deben consultar la versión más actualizada de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx".

INSTRUCCIONES DE APLICACION

MEZCLADO

Mezcle bien antes de usar.

APLICACIÓN

Sika® Separol® RL 260 está listo para usarse directo del contenedor

1. Aplique una capa ligera con un aspersor, brocha o rodillo. Para mejores resultados, recubra la cimbra con MasterFinish® RL 260 antes de colocar el concreto. Evite la aplicación excesiva del producto.
2. Limpie y elimine cualquier exceso de Sika® Separol® RL 260 que tenga la cimbra

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpie el equipo de aspersión, las brochas y los rodillos con agua y jabón antes de que se sequen.

Sika Mexicana S.A. de C.V.
Carretera Libre a Celaya Km. 8.5
Fraccionamiento Industrial Balvanera
76920 Corregidora, Queretaro
México
800 123-7452

Hoja De Datos Del Producto
Sika® Separol® RL 260
Marzo 2025, Versión 02.01
02140500000002108

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que, como resultado de las regulaciones locales específicas, los datos declarados y usos recomendados para este producto, pueden variar de un país a otro. Consulte la hoja técnica local del producto para los datos exactos del producto y usos.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx". Asegurar el manejo de cargas de acuerdo a NOM-036-1-STPS-2018.

SikaSeparolRL260-es-MX-(03-2025)-2-1.pdf