

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Rod

Material de soporte para el sellado de juntas

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sika® Rod es una barra de respaldo (fondo de junta) de celda cerrada para el sellado de juntas.

USOS

Sika® Rod es una barra de respaldo de celda cerrada para el sellado de juntas en estructuras de construcción horizontales y verticales.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Fácil de aplicar.
- Adapta las irregularidades de las articulaciones.
- No se pudre.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Espuma de polietileno.	
Presentación	Caja: 10 rollos de 5,5 m	
Apariencia / Color	Gris	
Conservación	Sika® Rod tiene una vida útil ilimitada, si se almacena en un empaque original, sellado y sin daños, y si se cumplen las condiciones de almacenamiento.	
Condiciones de Almacenamiento	Sika® Rod debe ser almacenado en condiciones secas, donde esté protegido de la luz solar directa ya temperaturas entre +5 ° C y +25 ° C.	
Dimensiones	Nombre del producto	Diámetro en (mm)
	Sika® Rod-10	10
	Sika® Rod-16	16
	Sika® Rod-20	20
	Sika® Rod-24	24

El diámetro de **Sika® Rod** siempre debe ser más grande que la junta (~ 25-30%).

**Para el dimensionamiento de juntas, vea la hoja de datos del producto actual para el sellador relevante.

Temperatura de Servicio	Posee buena resistencia a temperaturas entre -40 y +70 °C.
Consideraciones de Diseño	El diámetro de Sika® Rod utilizado debe ser un 25% mayor al ancho de la junta a sellar.
Consumo	1 metro de Sika® Rod por cada metro de junta a sellar.

NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en esta hoja técnica se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que, como resultado de las regulaciones locales específicas, los datos declarados y usos recomendados para este producto, pueden variar de un país a otro. Consulte la hoja técnica local del producto para los datos exactos del producto y usos.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este producto y disposición de residuos, los usuarios deben consultar la versión más actualizada de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx".

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx".

Sika Mexicana S.A. de C.V.
Carretera Libre a Celaya Km. 8.5
Fraccionamiento Industrial Balvanera
76920 Corregidora, Queretaro
México
800 123-7452

Hoja De Datos Del Producto
Sika® Rod
Marzo 2019, Versión 01.01
02051603000000015

SikaRod-es-MX-(03-2019)-1-1.pdf

