

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikafloor® Copper tape

CINTA ADHESIVA DE COBRE, AUTO ADHESIVA DE UNA CARA, PARA SISTEMAS SIKAFLOOR ESD

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Cinta de cobre autoadhesiva para pisos Sikafloor ESD

USOS

Sikafloor® Copper tape , se utiliza para la puesta a tierra de revestimientos de pisos conductivos electrostáticos decorativos y de protección utilizados en la fabricación de automóviles, productos electrónicos y farmacéuticos, instalaciones de almacenamiento y almacenes.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Electrostática
- Autoadhesiva
- Económica.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	Rollos a 20 metros. Peso neto de 0.080 kg / rollo.
Conservación	12 meses desde su fabricación
Condiciones de Almacenamiento	En sus envases de origen sellados y sin daños, en condiciones secas a temperatura entre + 5°C y + 30°C.
Dimensiones	Rollos con 20 metros. 9 mm de ancho.
Espesor	0.08 - 0.10 mm.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

El sustrato de concreto debe ser sólido y tener suficiente resistencia a la compresión (mínimo 25 N / mm²) con una resistencia mínima de extracción de 1.5 N / mm². Las reparaciones al sustrato, el llenado de orificios / huecos y la nivelación de la superficie se pueden realizar utilizando los productos adecuados de la gama de materiales Sikafloor®, Sikadur® y Sikagard®. El sustrato debe estar limpio, seco y libre de contaminantes, como suciedad, aceite, grasa, recubrimientos y tratamientos de superficie, etc. El sustrato de concreto de nivelación debe imprimarse o nivelarse para lograr una superficie uniforme. La irregularidad

influye en el espesor de la película y, por lo tanto, en la conductividad. Los puntos altos deben eliminarse, por ejemplo, molienda. Todo el polvo, material suelto y friable debe eliminarse por completo de todas las superficies antes de la aplicación del producto, preferiblemente con brocha y / o aspiradora.

APLICACIÓN

Pegue la cinta de cobre autoadhesiva y llévela a la conexión equipotencial. La conexión de la cinta de cobre a la puesta a tierra debe ser ejecutada por un ingeniero eléctrico con licencia.

NOTAS

Todos los datos técnicos de esta Hoja de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Tener en cuenta que como consecuencia de regulaciones específicas locales el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Consulte la Hoja de Datos locales para la descripción exacta de los campos de aplicación.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales de acuerdo a las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condicio-

Sika Mexicana S.A. de C.V.
Carretera Libre a Celaya Km. 8.5
Fraccionamiento Industrial Balvanera
76920 Corregidora, Queretaro
México
800 123-7452

Hoja De Datos Del Producto
Sikafloor® Copper tape
Febrero 2019, Versión 01.01
020816140040000001

nes Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página www.sika.mx