BUILDING TRUST

SYSTEM DATA SHEET

Sikafloor® CreamPolish CS-31

Un sistema de piso decorativo de concreto altamente duradero, basado en endurecedores superficiales de aplicación en seco, pulido hasta obtener un acabado de clase A (cremoso).

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sikafloor® CreamPolish CS-31 es un sistema de piso de concreto pulido y pulido en el que el rectificado deja al descubierto solo las partículas más finas del agregado, lo que produce una superficie de clase A con un aspecto «cremoso». El método patentado permite la aplicación de múltiples capas de agregado. El producto de acabado especialmente diseñado proporciona un acabado más fiable, densifica y mejora la dureza de la superficie.

USOS

Sikafloor® CreamPolish CS-31 se utiliza para:
- pisos de concreto nuevos con desgaste medio a intenso.

Sikafloor® CreamPolish CS-31 se utiliza para las siguientes áreas de aplicación:
- Plantas de aparcamiento
- Edificios comerciales y públicos
- Estaciones de tren y metro
- Instalaciones logísticas y almacenes
- Instalaciones de fabricación y talleres
- Áreas de almacenamiento
- Edificios industriales
- Instalaciones electrónicas y centros de datos

Atención:
- El sistema solo puede ser utilizado por profesionales con experiencia.
- El sistema solo puede utilizarse para aplicaciones en interiores.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Acabado decorativo de clase A («cremoso»), que deja al descubierto solo las partículas más finas del agregado.
- Pulido hasta alcanzar el nivel de brillo deseado.
- Alta durabilidad
- Amplia gama de colores disponibles
- Los colores claros ayudan a mejorar la iluminación natural.
- Rentable
- No es necesario aplicar un endurecedor líquido por separado después de la aplicación.
- Bajo mantenimiento
- Reducción de la pérdida de humedad en la fase inicial
- Fácil aplicación y acabado
- Acabado final de calidad mejorada
- Mayor resistencia a los aceites y grasas

INFORMACION DEL SISTEMA

Estructura del Sistema

Capa	Producto
Endurecedor superficial	Sikafloor®- QuartzTop 100 Sikafloor®-3 QuartzTop Design Sikafloor®- MetalTop 200 Sikafloor®- MetalTop 210 COR Sika® Chapdur
Auxiliar para el acabado	Sikafloor®-931 Finish Aid
Curado	Agua, mantas, láminas o papeles de curado.
Pulido	Sin pulido profundo Pulido de nivel 2, 3 o 4 para obtener brillo.
Capa de sellado	Sikagard®-915 Protección contra manchas Sikafloor®-958 PG (CZ)

Appearance

La clase se refiere a la cantidad de agregados expuestos durante el pulido. La clase A ofrece un acabado cremoso con casi ninguna exposición de agregados.
El nivel de brillo se refiere al brillo del piso pulido, se mide utilizando la nitidez de la imagen y depende del grano utilizado durante el pulido.

Nivel de brillo	Lectura del DOI	Determinación
Nivel 2 (Satinado)	10-39	200-400
Nivel 3 (Brillo pulido)	40-69	800-1000
Nivel 4 (Brillo muy alto)	70-100	1000-3000

Colour

Gris y Blanco

Nominal thickness

2.5–4 mm

Packaging

Sikafloor®-3 QuartzTop Design	Saco de 25 kg
Sikafloor®-931 Finishing Aid	Cubeta 19 l
Sikafloor®-958 PG Finish	Cubeta 19 l

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo

Capa	Producto	Consumo
Endurecedor superficial	Sika®- QuartzTop 100 Sikar®-3 QuartzTop Design Sika®- MetalTop 200 Sika®- MetalTop 210 COR Sika® Chapdur®	6–8 kg/m²
Auxiliar para el acabado	Sika®-931 Finish Aid	25-50 g/m² por aplicación
Capa de sellado	Sikagard®-915 Protección contra manchas Sikafloor®-958 PG (CZ)	15-90 g/m²

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación

Consulte las hojas técnicas de cada producto por separado

Conservación

12 meses en su envase original sin abrir

Condiciones de Almacenamiento

Almacenar en envases originales sin abrir, en un lugar seco, a una temperatura entre 5 y 30 °C.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

DOCUMENTOS ADICIONALES

- Declaración del método Sika 850 84 23 Sikafloor® EasyFinish CS-30, Sikafloor® CreamPolish CS-31, Sikafloor® Terrazzo CS-32
- Fichas técnicas de productos individuales

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este producto y disposición de residuos, los usuarios deben consultar la versión más actualizada de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx".

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que, como resultado de las regulaciones locales específicas, los datos declarados y usos recomendados para este producto, pueden variar de un país a otro. Consulte la hoja técnica local del producto para los datos exactos del producto y usos.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página " www.sika.com.mx". Asegurar el manejo de cargas de acuerdo a NOM-036-1-STPS-2018.

Sika Mexicana S.A. de C.V.
Carretera Libre a Celaya Km. 8.5
Fraccionamiento Industrial Balvanera
76920 Corregidora, Queretaro
México
800 123-7452