

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikafloor® Epoxy Color MX

Aditivo concentrado de color para pisos epóxicos.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Aditivo de color concentrado de altos sólidos, diseñado para los sistemas de pisos epóxicos Sika.

USOS

Utilizado para la pigmentación de resinas epóxicas neutras Sikafloor, cuando se requieren acabados con color.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Altos sólidos.
- Libre de solventes.
- Reduce los requerimientos de inventario.
- Proporción de mezclado sencilla.
- Fácil manejo.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	Lata de ¼ de galón (0.95 litros). Seis latas por caja.
Apariencia / Color	Gris Claro, Gris Oxford, Blanco*, Negro*, Azul Celeste*, Azul Colonial*, Azul Seguridad*, Amarillo Seguridad*, Raffia** y Verde Highgate**. <small>*Sujeto a disponibilidad **Color especial: consulte carta de colores para mayor selección de colores. Sujeto a pedido mínimo y tiempo de entrega.</small>
Conservación	12 meses (en empaque cerrado)
Condiciones de Almacenamiento	12 meses desde su fabricación en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados, en condiciones secas a temperatura entre +5°C y +30°C.
Densidad	~ 1.2 a 1.9kg/L (podrá variar en función del color)
Contenido de sólidos en peso	100% sólidos

INFORMACION DE APLICACIÓN

Proporción de la Mezcla	Sikafloor® Epoxy Color MX debe ser perfectamente mezclado con el componente A (resina) durante 2-3 minutos, usando un taladro de bajas revoluciones. Posteriormente, agregue el componente B (catalizador), y continúe mezclando por 2-3 minutos. Evite crear burbujas de aire en la mezcla.
Vida de la mezcla	Aprox. 30 minutos a +25° C y 50% de HR

INFORMACION DEL SISTEMA

Estructura del Sistema	Producto	Presentación	Cantidad de Sikafloor® Epoxy Color MX
	Sikafloor®-160	17.0 L	1 lata de ¼ gal (0.95 L)
	Sikafloor®-150	17.3 L	1 lata de ¼ gal (0.95 L)
	Sikafloor®-161	11.4 L	1 lata de ¼ gal (0.95 L)
	Sikafloor®-151	13.5 L	1 lata de ¼ gal (0.95 L)
	Sikafloor®-169	12.7 L	1 lata de ¼ gal (0.95 L)
	Sikafloor®-700	11.4 L	1 lata de ¼ gal (0.95 L)

NOTA: Si utiliza color blanco o amarillo podría requerir de una lata adicional de ¼ de galón de Sikafloor® Epoxy Color MX por cada unidad del producto seleccionado, o bien de incrementar el número de capas aplicadas.

NOTAS

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

DOCUMENTOS ADICIONALES

Las Hojas Técnicas de Productos son actualizadas periódicamente. Para asegurar que tenga la versión más actual, visite la sección de hojas técnicas de productos en www.sika.com.mx
La aplicación adecuada del material es responsabilidad de quien lo aplica. Las visitas en sitio de personal de Sika son únicamente para recomendaciones técnicas, y no para supervisión o control de calidad.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este producto y disposición de residuos, los usuarios deben consultar la versión más actualizada de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx"

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que, como resultado de normativas locales específicas, los datos declarados y los usos recomendados para este producto pueden variar de un país a otro. Consulte la Ficha Técnica del producto para conocer los datos exactos del producto y sus usos.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién

las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx". Asegurar el manejo de cargas de acuerdo a NOM-036-1-STPS-2018.

Sika Mexicana S.A. de C.V.
Carretera Libre a Celaya Km. 8.5
Fraccionamiento Industrial Balvanera
76920 Corregidora, Queretaro
México
800 123-7452

Hoja De Datos Del Producto
Sikafloor® Epoxy Color MX
Julio 2025, Versión 01.01
020816030010000016

SikafloorEpoxyColorMX-es-MX-(07-2025)-1-1.pdf

