

## SYSTEM DATA SHEET

# Sikafloor® EasyFinish CS-30

Sistema de piso de concreto que combina un endurecedor superficial y un agente especial para el acabado.

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sikafloor® EasyFinish CS-30 es un sistema de endurecedor superficial de aplicación en seco que incorpora un auxiliar especial para el acabado. Su método patentado permite aplicar múltiples capas de endurecedor, optimizando los tiempos de ejecución. El auxiliar de acabado también mejora significativamente la superficie tratada, aumentando su densidad y dureza.

### USOS

Sikafloor® EasyFinish CS-30 se utiliza para:

- Pisos de concreto nuevos con tráfico medio a intenso
- Estacionamientos
- Rampas de carga
- Centros de logísticas
- Fábricas y talleres
- Almacenes
- Edificios industriales

El sistema solo puede ser utilizado por aplicadores homologados.

### CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Muy buena resistencia mecánica y al desgaste.
- Rentable
- No es necesario aplicar un endurecedor líquido por separado después de la aplicación.
- Reducción de la pérdida de humedad en la fase inicial
- Fácil aplicación y acabado
- Acabado final de calidad mejorada
- Mayor resistencia a los aceites y grasas

## INFORMACION DEL SISTEMA

Estructura del Sistema	Capas	Producto
	Endurecedores superficiales	Sika® QuartzTop 100 Sika® MetalTop 200 Sika® MetalTop 210 COR Sika® Chapdur
	Auxiliar para el acabado	Sikafloor® 931 Finish Aid
	Selladores	Sikagard® 300 KNS SB Sika® Antisol CC 127

Colour	Consulte la hoja técnica del endurecedor superficial de su elección por separado.
Nominal thickness	2.5 mm to 4 mm

## INFORMACION TECNICA

Resistencia a la Abrasión	Sistema	Resultado
	Concreto 30 MPa rel. a/c 0,55.	Referencia
	Concreto 30 MPa rel. a/c 0,55 + Sikafloor® EasyFinish CS-30	20 % menos de desgaste

## INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	Capa	Producto	Consumo
	Endurecedor Superficial	Sika® QuartzTop 100 Sika® MetalTop 200 Sika® MetalTop 210 COR Sika® Chapdur	4-6 kg/m <sup>2</sup>
	Auxiliar para el acabado	Sikafloor® 931 Finish Aid	25-50 g/m <sup>2</sup> por aplicación
	Sellador	Sikagardr® 300 KNS SB Sika® Antisol CC 127	100-200 g/m <sup>2</sup> por capa

## INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	Consulte la ficha técnica de cada producto.
Conservación	Consulte la ficha técnica de cada producto.
Condiciones de Almacenamiento	Consulte la ficha técnica de cada producto.

## NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

## DOCUMENTOS ADICIONALES

- Fichas técnicas de productos individuales
- Declaración del método:
  - Sikafloor® EasyFinish CS -30
  - Sikafloor® Cream Polish CS -31
  - Sikafloor® Terrazzo CS-32

## ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este producto y disposición de residuos, los usuarios deben consultar la versión más actualizada de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "[www.sika.com.mx](http://www.sika.com.mx)".

## RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que, como resultado de las regulaciones locales específicas, los datos declarados y usos recomendados para este producto, pueden variar de un país a otro. Consulte la hoja técnica local del producto para los datos exactos del producto y usos.

## NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "[www.sika.com.mx](http://www.sika.com.mx)". Asegurar el manejo de cargas de acuerdo a NOM-036-1-STPS-2018.

**Sika Mexicana S.A. de C.V.**  
Carretera Libre a Celaya Km. 8.5  
Fraccionamiento Industrial Balvanera  
76920 Corregidora, Queretaro  
México  
800 123-7452

**SYSTEM DATA SHEET**  
Sikafloor® EasyFinish CS-30  
Agosto 2025, Versión 02.01  
02081590000000014

SikafloorEasyFinishCS-30-es-MX-(08-2025)-2-1.pdf

