

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

## Sika® Separol®

Separol® Desmoldante para cimbras de madera y metálicas.

## DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Desmoldante líquido con base en parafina que se aplica en cimbras de madera, metal, plástico, yeso, etc., para facilitar el descimbrado.

## USOS

- Facilita el descimbrado, ya que evita la adherencia del concreto y mortero en cimbras de metal, madera, yeso, casetones de plástico, etc.

## CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Secado rápido.
- Aplicación rápida y limpia.
- Disminuye el desgaste de la cimbra.
- Facilita enormemente la limpieza del material utilizado como cimbra.
- No mancha el concreto.

## INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	Cubeta de 19 Litros Tambor de 200 Litros
Apariencia / Color	Líquido a base de parafina. Color: Amarillo.
Conservación	Dos (2) años en su envase original bien cerrado, bajo techo, en un lugar fresco y seco.
Condiciones de Almacenamiento	Separol® debe ser almacenado en su envase original bien cerrado, bajo techo, en un lugar fresco y seco.
Densidad	0.84 kg/l aprox.

## INFORMACION DE APLICACIÓN

## Consumo

En cimbra de madera	De 8 a 10 m <sup>2</sup> /l aprox. (de 80 a 100 g/m <sup>2</sup> ).
En cimbra metálica	De 12 a 15 m <sup>2</sup> /l aprox. (de 50 a 70 g/m <sup>2</sup> ).

## NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en esta hoja técnica se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control.

## LIMITACIONES

- No aplique el Separol sobre superficies húmedas. Agite el producto antes de usarlo. No debe almacenarse en un lugar donde haya explosivos o fuego, ya que es flamable.

## ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para mayor información consultar la hoja de seguridad del producto.

## INSTRUCCIONES DE APLICACION

### APLICACIÓN

Separol viene listo para ser usado, se aplica sobre la cimbra usando brocha o aspersor y deje secar. Puede aplicarse inmediatamente antes de colar o varios días antes de la colocación de la cimbra.

## RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que, como resultado de las regulaciones locales específicas, la datos declarados y usos recomendados para este producto, pueden variar de un país a otro. Consulte la hoja técnica local del producto para los datos exactos del producto y usos.

## NOTAS LEGALES

Toda la información contenida en este documento y en cualquiera otra asesoría proporcionada, fueron dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika Mexicana de los productos siempre y cuando hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika Mexicana. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y el(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte con el Servicio Técnico de Sika Mexicana previamente a la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. En todo caso referirse siempre a la última versión vigente de la Hoja Técnica del Producto. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro.

**Sika Mexicana S.A. de C.V.**  
Carretera Libre a Celaya Km. 8.5  
Fraccionamiento Industrial Balvanera  
76920 Corregidora, Queretaro  
México  
800 123-7452

**Hoja De Datos Del Producto**  
**Sika® Separol®**  
Septiembre 2023, Versión 03.01  
021405021000000031

SikaSeparol-es-MX-(09-2023)-3-1.pdf