

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikafloor® Comfort Regupol-4580

Capa Base de goma de poliuretano en rollo, como parte de los sistemas de pisos Sika Comfort-Floor®

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sikafloor® Comfort Regupol-4580 es la capa base de goma de poliuretano en rollo prefabricada, que se adhiere al sustrato para soportar el sistema de piso Sikafloor Comfortfloor.

USOS

- Especialmente adecuado para hospitales, escuelas, locales de ventas, salas de exposición, salas de entrada, vestíbulos, oficinas de planta abierta, museos o uso residencial
- Sólo para uso interior

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Permanentemente flexible
- Acustico.
- Resistencia al impacto.
- Muy facil de aplicar.
- Alta calidad.

CERTIFICADOS / NORMAS

- Eurofins Emisión probada de acuerdo con el esquema AgBB y las directrices de DiBt (AgBB - Comité para la Evaluación de Productos de Construcción relacionados con la Salud, DiBt - Instituto Alemán de Tecnología de la Construcción). El muestreo, las pruebas y la evaluación se realizaron según ISO-16000, Informe No. 770028A.
- Clasificación de fuego acc. a EN 13501-1, Informe No. KB-Hoch-090974-2, Prüfinstitut Hoch, Fladungen (DE).

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	Presentación	1 roll 45 m ²
	Ancho	1.0 m
	Largo	45 m
	Peso	81 kg
Apariencia / Color	Espuma de poliéter de colores variados con polvo de caucho negro y aglomerante de poliuretano.	
Conservación	5 años desde su producción	
Condiciones de Almacenamiento	Almacene los rollos horizontalmente en un entorno donde se garantice la protección contra daños.	
Espesor	~4 mm	
Densidad Area	1.8 kg/m ²	

INFORMACION DEL SISTEMA

Sistemas

Por favor, consulte la hoja de datos del sistema de:

Sika Comfortfloor® PS-66

Recubrimiento de poliuretano liso, suave, sin juntas, con riego de Sikafloor Color Flakes opcionales

INFORMACION DE APLICACIÓN

Temperatura Ambiente

+10 °C min. / +30 °C max.

Humedad Relativa del Aire

80 % r.h. max.

Punto de Rocío

¡Cuidado con la condensación!

El sustrato y el piso sin curar deben estar al menos 3 °C por encima del punto de rocío para reducir el riesgo de condensación o floración en el acabado del piso.

Temperatura del Soporte

+10 °C min. / +30 °C max.

Humedad del Soporte

<3% contenido de humedad pbw.

Método de prueba: Sika®-Tramex meter, CM - medición o método de secado en horno.

No hay humedad creciente según la norma ASTM (lámina de polietileno).

INSTRUCCIONES DE APLICACION

CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

La superficie debe estar limpia, seca y libre de contaminantes, como suciedad, aceite, grasa, recubrimientos y tratamientos de superficie, etc. Todo el polvo, material suelto y desprendible debe eliminarse por completo de todas las superficies antes de la aplicación del producto, preferiblemente al vacío.

La fuerza de tracción no debe ser inferior a 1.5 N / mm². En caso de duda, aplique primero un área de prueba.

APLICACIÓN

Extienda el nombre en el adhesivo húmedo Sikafloor® Comfort y presione hacia abajo con el rodillo para alfombras y linóleo (por ejemplo, 20 kg) durante la fase de adherencia. Para obtener información más detallada, consulte la Hoja de datos del producto del adhesivo de confort Sikafloor®.

DOCUMENTOS ADICIONALES

Preparación y calidad del sustrato

Consulte la Declaración del método Sika: "EVALUACIÓN Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES PARA SISTEMAS DE PISOS".

Instrucciones de aplicación

Consulte la Declaración del método Sika: "MEZCLA Y APLICACIÓN DE SISTEMAS DE PISOS".

LIMITACIONES

Si se requiere calefacción, no use gas, aceite, parafina u otros calentadores de combustibles fósiles, estos producen grandes cantidades de vapor de agua tanto de CO₂ como de H₂O, que pueden afectar negativamente el acabado. Para la calefacción, utilice únicamente sistemas de soplado de aire caliente eléctricos.

NOTAS

Todos los datos técnicos de esta Hoja de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Tener en cuenta que como consecuencia de regulaciones específicas locales el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Consulte la Hoja de Datos locales para la descripción exacta de los campos de aplicación.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados,

en situaciones normales de acuerdo a las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página www.sika.mx

Sika Mexicana S.A. de C.V.
Carretera Libre a Celaya Km. 8.5
Fraccionamiento Industrial Balvanera
76920 Corregidora, Queretaro
México
800 123-7452

Hoja De Datos Del Producto
Sikafloor® Comfort Regupol-4580
Enero 2019, Versión 01.01
020816140030000015

SikafloorComfortRegupol-4580-es-MX-(01-2019)-1-1.pdf

