

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Diluyente-800 U

Limpiador y activador especial para productos a base de poliuretano.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Diluyente incoloro con excelente capacidad de limpieza y activación, especialmente formulado para su uso en sistemas de uretano.

USOS

- Para la activación de productos a base de poliuretano antes de otra capa de PU, si es necesario antes de la aplicación.
- Para la limpieza del equipo y las herramientas utilizadas en la aplicación.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Por su composición y formulación, permite una adecuada activación de poliuretano de una capa existente, sin afectar a las propiedades de protección y secado.
- No matifica el acabado ni afecta al aspecto de las superficies protegidas.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	Lata de 3kg
Conservación	12 meses a partir de la fecha de fabricación.
Condiciones de Almacenamiento	El producto debe almacenarse en su envase original, sin abrir y sin daños, en condiciones secas y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +30°C.
Apariencia / Color	Líquido incoloro
Densidad	~0.90kg/L

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

LIMITACIONES

Diluyente-800 U es inflamable, por lo que se recomienda almacenar en lugar ventilado y no fumar durante su aplicación.

- No aplicarlo cerca de fuentes de calor, llamas o chispas.
- Es un producto inflamable que emite vapores nocivos, evite inhalarlos.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este producto y disposición de residuos, los usuarios deben consultar la versión más actualizada de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "

www.sika.com.mx"

INSTRUCCIONES DE APLICACION

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Diluyente-800 U está listo para usarse:

- Utilizar para la limpieza de equipos y herramientas que hayan estado en contacto con productos Sika-floor® y Sikalastic® PU.
- Utilizar para activar una capa antigua de sistemas de poliuretano antes de renovar con productos Sika-floor® y Sikalastic® PU.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx". Asegurar el manejo de cargas de acuerdo a NOM-036-1-STPS-2018.

Sika Mexicana S.A. de C.V.
Carretera Libre a Celaya Km. 8.5
Fraccionamiento Industrial Balvanera
76920 Corregidora, Queretaro
México
800 123-7452

Hoja De Datos Del Producto
Diluyente-800 U
Septiembre 2024, Versión 01.01
020816210020000004

Diluyente-800U-es-MX-(09-2024)-1-1.pdf

