

# TABLA DE SELECCIÓN DE ANCLAJE QUÍMICO - Sika AnchorFix®

	Diámetro en mm (in)		Holgura	Temperatura de Instalación		Tipo de Anclaje			Sustratos Base				Clasif.	Aprobaciones	Características Principales				Empaque / Cantidades		Relación de Mezcla	Tiempo de vida	Pistola de Aplicación	Accesorios de Aplicación	Software de Diseño	Canal de Venta							
	Diámetro mínimo de ancla	Diámetro máximo de ancla		t mín instalación (Gelado / Curado)	t máx. instalación (Gelado / Curado)	Varilla Corrugada	Barra Roscada	Tornillos	Sujetadores Especiales	Concreto Reforzado	Base Grouteada	Tabiques / Block macizo			Block Multiperforado o con Huecos**	Piedra Natural / Roca Sólida*	Tipo de Aplicación	Aprobaciones Americanas / Europeas	Sismo	Concreto Agrietado							Concreto NO Agrietado	Concreto Seco, Húmedo	Concreto Sumergido con Agua	Block sin refuerzo	Aplicación sobre cabeza	Cartucho	Tipo de Cartucho
<b>Sika AnchorFix®-S</b>	8 (5/16")	25 (1")	1/8" mín	[0 °C] (0 min / 300 min)	[+30 °C] (3 min / 20 min)	●	●	●	●	●	●	●	●	NO Estructural	Europea		●	●						300 ml	Sencillo	12 cart./caja	10A : 1B	12 meses	Pistola Manual / AnchorFix-1 y 2	Bomba de Limpieza / Boquillas de Aplicación / Tamices multiperforados		Retail / Alumineros / Ferreteros / Ama de Casa	
<b>Sika AnchorFix®-2 +Tropical</b>	9 (3/8")	32 (1-1/4")	1/8" mín	[15°C a 20°C] (15 min / 5 h)	[35°C a 40°C] (3,5 min / 40 min)	●	●	●	●	●	●	●	●	Estructural	Europea	●	●	●	●					300 ml	Sencillo	12 cart./caja	10A : 1B	15 meses				●	Retail / Alumineros / Ferreteros / ProDealers / Contratistas /
<b>Sika AnchorFix®-3001</b>	9 (3/8")	32 (1-1/4")	1/8" mín	[5°C a 10°C] (30 min / 30 h)	[40°C] (3 min / 3 h)	●	●	●		●	●	●	●		Europea / Americana	●	●	●	●	●				600 ml	Doble	12 cart./caja	1A : 1B	24 meses			Pistola Manual / Pistola Neumática (Anchor-Fix-3001)	●	ProDealers / Contratistas / Constructoras
<b>Sika AnchorFix®-3030</b>	9 (3/8")	32 (1-1/4")	1/8" mín	[5°C a 10°C] (150 min / 24 h)	[35°C a 40°C] (6 min / 2 h)	●	●	●		●	●	●	●		Europea / Americana	●	●	●	●	●				585 ml	Doble	12 cart./caja	3A : 1B	24 meses			Pistola Manual / Pistola de baterías (Anchor-Fix-3030)	●	Contratistas / Alta Especialidad / B2B

\* Siempre se recomienda realizar pruebas antes de someterlos a carga

\*\* Se requieren los tamices multiperforados para que trabaje el anclaje químico en el block hueco

\*\*\* Siempre y cuando se almacene en su empaque original, sin abrirse, en ambiente fresco y seco, lejos de rayos UV

Para mayor información, revisar Ficha Técnica o Documento Técnico del producto.

DESCARGA EL SOFTWARE



sika.com.mx

CONSTRUYENDO CONFIANZA

