BUILDING TRUST

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

THERMOTEK VIVE® Mas Sensaciones 7 Color Mil

Pintura Vinil-Acrilica

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

THERMOTEK VIVE® Mas Sensaciones 7 Color Mil, está elaborada a base de resina Vinil-acrílica, con pigmentos de alta calidad y aditivos no dañinos al medio ambiente. De alto poder cubriente, acabado terso, muy alta lavabilidad, excelente comportamiento al intemperismo, alta adhesión a los substratos.

USOS

THERMOTEK VIVE® Mas Sensaciones 7 Color Mil se usa como recubrimiento decorativo de muy buena calidad en superficies exteriores e interiores de muros de concreto, block, texturizados, yeso, paneles de yeso, paneles de fibrocemento logrando un acabado mate decorativo y con buen poder cubriente.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

THERMOTEK VIVE® Mas Sensaciones 7 Color Mil es un recubrimiento diseñado para construcciones, ofrece una buena funcionalidad y durabilidad. Además en una sola pintura reúne las siguientes propiedades:

- Alta protección en diferentes sustratos.
- Alto poder cubriente y buena flexibilidad.
- Alta durabilidad.
- Excelente nivelación y brochabilidad.
- Es ecológico, no desprende vapores tóxicos ni olores desagradables.
- Rápido secado y buena protección del color.
- Acabado terso de elegante apariencia mate.
- Se obtienen altos rendimientos.
- Disponibilidad de una gran variedad de colores del sistema de color.
- Buena retención del color.
- Poder tintóreo controlado que garantiza la reproducibilidad del color.
- Variedad de colores en sus diferentes bases.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	Cubeta de 19 L
Color	Blanco
Apariencia / Color	Liquido Fluido
Conservación	12 Meses
Condiciones de Almacenamiento	Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y fresco, preferentemente techado y la temperatura de almacenaje debe de ser mayor a 05ºC e inferior a 45ºC. No estibe más de tres cubetas

INFORMACION DE APLICACIÓN

Rendimiento	8 m2 por litro a dos manos, sobre superficies lisas y selladas con Vive+Sensaciones Sellador Vinílico Concentrado, este rendimiento podrá variar dependiendo de la rugosidad de la superficie donde se aplique. ESTE RENDIMIENTO ES TOMADO EN PRUEBAS DE LABORATORIO
Tiempo Seco al Tacto	Tiempo de secado al tacto, 60 minutos como minimo. Metodo:ASTM D-1640

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

USOS

THERMOTEK VIVE® Mas Sensaciones 7 Color Mil se usa como recubrimiento decorativo de muy buena calidad en superficies exteriores e interiores de muros de concreto, block, texturizados, yeso, paneles de yeso, paneles de fibrocemento logrando un acabado mate decorativo y con buen poder cubriente

DOCUMENTOS ADICIONALES

Prueba	Especificación	Método
Finura, Hegman	5	ASTM D1210
Viscosidad, KUS	105+/-5	ASTM D-562, NMX-U-038-SCFI-2011
SOLIDOS EN PESO %	55.0+/- 0.2	ASTM D-1644, NMX-C-425-ONNCCE-203
Densidad, gr/ml	1.385 +/-0.02	ASTM D-1475
Lavabilidad, ciclos	Cumple con los parametros de la norma para una pintura TIPO 1 CATEGORIA B	ASTM D-2486, NMX-U-116-SCFI-2018

LIMITACIONES

- No aplicar el producto a temperaturas menores de 10ºC ni mayores a 45ºC.
- No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia.
- Evite usar en superficies sujetas a tránsito peatonal.
- No mezcle Vive+Sensaciones Color Mil con otras pinturas.
- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
- Mezcle el contenido antes de usar.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este producto y disposición de residuos, los usuarios deben consultar la versión más actualizada de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página " www.sika.com.mx"

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para pro-

pósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx". Asegurar el manejo de cargas de acuerdo con NOM-036-1-STPS-2018.

Sika Mexicana S.A. de C.V.
Carretera Libre a Celaya Km. 8.5
Fraccionamiento Industrial Balvanera
76920 Corregidora, Queretaro
México
800 123-7452