

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sarnafelt

Sarnafelt es una capa de nivelación y/o separación de poliéster no tejido

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sarnafelt es una membrana de poliéster no tejido, usada como nivelación y/o capa de separación, que se utiliza dentro de los sistemas de impermeabilización Sarnafil y Sikaplan.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

N/A

USOS

Como capa de nivelación en superficies irregulares y separa la membrana de los sustratos existentes no compatibles.

Áreas de aplicación

- Muros
- Pretiles
- Sustratos

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Sarnafelt está compuesto de poliéster insaturado no tejido.
Presentación	Envuelto en polietileno transparente, 31.8 kg (70 lb) por rollo
Apariencia / Color	Blanco
Conservación	N/A
Condiciones de Almacenamiento	Almacenar Sarnafelt en un lugar fresco y seco, protegido de las inclemencias del tiempo.
Dimensiones	Ancho: 2 m (82") Longitud: 41.1 m (135 ft)
Unidad de peso	373 gr/m ² (11.0 oz/yd ²)

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este producto y disposición de residuos, los usuarios deben consultar la versión más actualizada de la Hoja de Se-

guridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx"

INSTRUCCIONES DE APLICACION

Sarnafelt debe ser instalado por un Aplicador Autorizado Sika de Sistemas Sarnafil, en muros, pretilas y sustratos de cubierta. Sarnafelt se adhiere a los sustratos con adhesivos Sarnacol en aplicaciones de sistemas adheridos y se coloca suelto sobre los sustratos en aplicaciones de sistemas con fijación mecánica. Una vez que Sarnafelt ha quedado correctamente fijado con adhesivo Sarnacol, la membrana Sarnafil se adhiere posteriormente al Sarnafelt.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento estándar de los sistemas Sarnafil o Sikaplan debe incluir inspecciones de los tapajuntas, los desagües y los sellados de terminación al menos dos veces al año y después de cada tormenta.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx". Asegurar el manejo de cargas de acuerdo a NOM-036-1-STPS-2018.

Sika Mexicana S.A. de C.V.
Carretera Libre a Celaya Km. 8.5
Fraccionamiento Industrial Balvanera
76920 Corregidora, Querétaro
México
800 123-7452

Hoja De Datos Del Producto
Sarnafelt
Enero 2026, Versión 04.01
020945051050000010

Sarnafelt-es-MX-(01-2026)-4-1.pdf

