

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sarnafastener #15 XP

Sujetador de punta de taladro roscado utilizado en los sistemas de techo Sarnafil®

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sarnafastener #15 XP es un tornillo de fijación especialmente diseñado para usarse con **Sarnadisc**, **Sarnadisc XPN**, **Sarnarail** o **Sarnabar®** para la fijación de membranas **Sarnafil® S 327** y **Sikaplan®** ó tableros **Sarnatherm®** y **Dens Deck®** directo a cubiertas metálicas (calibre 16-24) o a cubiertas de madera (>15/32 pulgadas).

USOS

Se utiliza junto con **Sarnadisc**, **Sarnarail**, **Sarnabars** o **Sarnaplates** para la fijación directa a la cubierta del techo.

Áreas de aplicación:

- Nuevas aplicaciones de techo
- Aplicaciones Reroof

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

Sarnafastener #15 XP tiene una rosca de refuerzo mejorada para aumentar tanto el área superficial como la fricción contra la cubierta para mejorar la resistencia al arranque y ofrecer excepcionalmente altos valores al "pull-out". El diámetro del vástago es de aproximadamente de 0.21 pulgadas (5.3mm) y el diámetro de la rosca es de aproximadamente de 0.26 pulgadas (6,6 mm). El cabezal de accionamiento tiene un diámetro de aproximadamente 0.435 pulgadas (11mm) y es Phillips #3 para acoplamiento positivo y simplicidad de aplicación. El vástago tiene densidad de 15 giros/plg (aproximadamente 5 giros/cm).

CERTIFICADOS / NORMAS

- **Cumple con la Norma de Resistencia a Corrosión de Factory Mutual 4470.**

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Hecho de acero al carbón y tratado con un recubrimiento resistente a corrosión.			
Presentación	Longitud	Rosca	Presentación	Peso
	1-1/4" (32 mm)	Completo	1000 / Cubeta	12 lb. (5.4 kg)
	2" (51 mm)	Completo	1000 / Cubeta	20 lb. (9.1 kg)
	3" (76 mm)	Completo	1000 / Cubeta	29 lb. (13.2 kg)
	4" (102 mm)	3" (76 mm)	1000 / Cubeta	38 lb. (17.2 kg)
	5" (127 mm)	4" (102 mm)	1000 / Cubeta	48 lb. (21.8 kg)
	6" (152 mm)	4" (102 mm)	500 / Cubeta	28 lb. (12.7 kg)
	7" (178 mm)	4" (102 mm)	500 / Cubeta	34 lb. (15.4 kg)
	8" (203 mm)	4" (102 mm)	500 / Cubeta	38 lb. (17.2 kg)
	10" (254 mm)	4" (102 mm)	500 / Caja	47 lb. (21.3 kg)
	12" (305 mm)	4" (102 mm)	500 / Caja	56 lb. (25.4 kg)
	14" (356 mm)	4" (102 mm)	250 / Caja	32 lb. (14.5 kg)
	16" (406 mm)	4" (102 mm)	250 / Caja	38 lb. (17.2 kg)
	18" (457 mm)	4" (102 mm)	250 / Caja	41 lb. (18.6 kg)
	20" (508 mm)	4" (102 mm)	250 / Caja	44 lb. (20 kg)
	<i>* Se incluye una punta Phillips #3 en cada caja</i>			
Apariencia / Color	Azul			
Conservación	N/A			
Condiciones de Almacenamiento	N/A			
Dimensiones	<ul style="list-style-type: none">▪ Diámetro de la rosca: 0.265 " (6.7 mm)▪ Diámetro del vástago: 0.202 " (5.1 mm)▪ Diámetro de la cabeza: 0.435 " (11 mm)▪ Estilo de cabeza: # 3 Phillips			

INSTRUCCIONES DE APLICACION

APLICACIÓN

Se utiliza para fijación de la membrana de cubierta **Sarnafil® S 327** y **Sikaplan®**.

1. **Sarnafastener #15 XP** debe insertarse a través del **Sarnadisc** o **Sarnadisc XPN**, a través de la membrana, el aislamiento y la cubierta metálica, utilizando un atornillador reversible (de 4 amp mínimo) y velocidad variable (0 - 2500 rpm).
2. **Sarnafastener #15 XP** debe penetrar acero, tablón de madera, concreto mínimo 1 pulgada. Se recomienda un pre-taladrado de 7/32" pulgadas cuando se instale sobre concreto estructural, la perforación deberá ser de 1/2" pulgada más profunda que la penetración requerida. Pruebas de Pull-Out deberán de ser requeridas previas a la instalación de cualquier sistema **Sika Sarnafil**.

Cualquier aclaración contactar al Departamento Técnico de Sika para más información.

MANTENIMIENTO

Sarnafastener #15 XP no requiere mantenimiento.

DOCUMENTOS ADICIONALES

Las Hojas Técnicas de Productos son actualizadas periódicamente. Para asegurar que tenga la versión más actual, visite la sección de hojas técnicas de productos en "www.sika.com.mx". La aplicación adecuada del material es responsabilidad de quien lo aplica. Las visitas en sitio de personal de Sika son únicamente para recomendaciones técnicas, y no para supervisión o control de calidad.

Sika® Sarnafil® proporciona soporte técnico. El personal técnico está disponible para asesorar a los Aplicadores sobre el método correcto de instalación del **Sarnafastener #15 XP**.

NOTAS

Todos los datos técnicos indicados en esta hoja técnica se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que, como resultado de las regulaciones locales específicas, los datos declarados y usos recomendados para este producto, pueden variar de un país a otro. Consulte la hoja técnica local del producto para los datos exactos del producto y usos.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este producto y disposición de residuos, los usuarios deben consultar la versión más actualizada de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx".

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx".

Sika Mexicana S.A. de C.V.
Carretera Libre a Celaya Km. 8.5
Fraccionamiento Industrial Balvanera
76920 Corregidora, Queretaro
México
800 123-7452

Hoja De Datos Del Producto
Sarnafastener #15 XP
Abril 2019, Versión 01.01
020945051100001009

Sarnafastener15XP-es-MX-(04-2019)-1-1.pdf

