

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikafloor® PU Color Quartz

Agregados de cuarzo pigmentado para pisos decorativos

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Agregado de cuarzo de forma y tamaño uniforme, recubierto con un pigmento brillante con base en un avanzado sistema resinoso de alta calidad que proporciona una durabilidad óptima y desempeño extremo ante ambientes demandantes. Presentan buena resistencia a químicos y Rayos UV, y su aplicación permite lograr diferentes niveles de textura para hacer los pisos antideslizantes.

USOS

Ideal para áreas donde se requieren pisos con propiedades antideslizantes, alta durabilidad y/o un embellecimiento personalizado.

- Hospitales
- Hoteles
- Museos
- Salas de Exhibición (Show Rooms)
- Sanitarios / Baños
- Instalaciones de Animales
- Vestidores
- Estadios
- Clínicas Veterinarias
- Cocinas Industriales

- Cocheras
- Pasillos / Andadores
- Áreas de descanso en piscinas
- Áreas de Producción
- Balcones / Terrazas
- Escuelas
- Casas de retiro
- Cafeterías
- Laboratorios / Cuartos Limpios
- Oficinas
- Separos / Prisiones
- Iglesias

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Alta calidad de color / Resistente a Rayos UV.
- Excelente resistencia química y a la abrasión.
- Desempeño óptimo en ambientes de trabajo pesado.
- Óptima uniformidad de tamaño y forma de grano.
- Presenta propiedades antiderrapantes, que ayudan a reducir el riesgo de lesiones.
- Personalizable para satisfacer diferentes gustos de decoración.
- Compatibilidad probada en Laboratorio para diferentes tipos de resinas.
- Variedad de colores sólidos y mezclas.
- Bajo costo de mantenimiento.
- Puede renovarse y personalizarse después de años de uso agregando capas subsecuentes de cuarzo y resina, y una capa de sello al final.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	Saco de 22.7kg
Conservación	12 meses desde la fecha de fabricación.
Condiciones de Almacenamiento	El producto debe estar almacenado en su envase original, cerrado y sin daños en el envase, en condiciones secas y a temperaturas entre +5°C y +30°C.
Color	Gris claro, Gris medio, Rojo, Azul, Beige, Capri

Diámetro	Mesh 40	
Densidad	~1.15 – 1.35 kg/m ³	ASTM C-29
Resistencia Química	Contenido de Humedad: < 0.05% Gravedad Específica: 2.65 Tolerancia al color (espectrofotómetro): ΔE < 1 Estabilidad Rayos UV (Xenon arc light): 1,000 hrs (pasa)	ASTM C566-97 ASTM C128-07a ASTM D-2244 ASTM G-155

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo	2.5 a 5 kg/m ² . El consumo variará dependiendo del sistema, la técnica de aplicación y preferencia del cliente. Sika NO garantiza el cumplimiento exacto de estos consumos.
----------------	---

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este producto y disposición de residuos, los usuarios deben consultar la versión más actualizada de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "

www.sika.com.mx"

INSTRUCCIONES DE APLICACION

APLICACIÓN

Revisar el método de aplicación con los correspondientes sistemas Sikafloor® y Sikalastic®.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx". Asegurar el manejo de cargas de acuerdo a NOM-036-1-STPS-2018.

Sika Mexicana S.A. de C.V.
Carretera Libre a Celaya Km. 8.5
Fraccionamiento Industrial Balvanera
76920 Corregidora, Queretaro
México
800 123-7452

Hoja De Datos Del Producto
Sikafloor® PU Color Quartz
Septiembre 2024, Versión 01.01
020816010020000004

SikafloorPUColorQuartz-es-MX-(09-2024)-1-1.pdf

