

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Roofing Granule

Gravilla mineral para reparaciones y detalles de membranas Sikashield.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Roofing Granule Se puede utilizar para rellenar lugares donde el asfalto quede expuesto tanto en soldaduras longitudinales como verticales, o en reparaciones de imperfecciones en la aplicación de sistemas sikashield prefabricados, dando la misma apariencia superficial que el sikashield.

USOS

- Para utilizar sobre membranas asfálticas Sikashield.
- Previene el envejecimiento prematuro de la membrana asfáltica.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- El color se mantiene por más tiempo.
- bloquea los rayos UV hacia la membrana asfáltica, mejorando la durabilidad del sistema.
- disponible en color rojo y blanco.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	bolsa de 1 kg y 20 kg
Color	Rojo y blanco
Conservación	Veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de producción
Condiciones de Almacenamiento	Se debe conservar en interior, en un lugar seco y fresco, a una temperatura comprendida entre +5° C y +40° C. Protegido de la acción de los rayos UV y de la lluvia.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

LIMITACIONES

- Equipo de Seguridad
- Lentes de seguridad
 - Guantes de látex
 - Mascarilla para polvos

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este producto y disposición de residuos, los usuarios deben consultar la versión más actualizada de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx".

EQUIPMENT

- Utilice el equipo de seguridad recomendado.
- Para garantizar una buena adherencia, la aplicación del Roofing Granule /instalador debe realizarse cuando el revestimiento impermeable aún esté fresco.

APLICACIÓN

Aplicar la gravilla en lugares donde el asfalto quede expuesto después de la fusión térmica de cualquier Sikashield, o lugares donde se aplique membrana asfáltica líquida y se desee proteger de los rayos UV. La grava se coloca cuando la membrana líquida aún está fresca.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx". Asegurar el manejo de cargas de acuerdo a NOM-036-1-STPS-2018.

Sika Mexicana S.A. de C.V.
Carretera Libre a Celaya Km. 8.5
Fraccionamiento Industrial Balvanera
76920 Corregidora, Queretaro
México
800 123-7452

RoofingGranule-es-MX-(04-2025)-1-1.pdf

Hoja De Datos Del Producto
Roofing Granule
Abril 2025, Versión 01.01
020945139000000020

