



# Sika Antigravilla®

Recubrimiento protector base agua.



1

## LIMPIE

Limpie la superficie con agua a presión o con desengrasante líquido.



2

## ENMASCARE

Proteja con masking tape o papel las áreas donde no se aplicará el producto.



3

## PREPARE LA ATIGRAVILLA

Agite Sika Antigravilla antes de aplicar y perfore la membrana metálica del envase para introducir la pistola de presión.



4

## CONECTE LA MANGUERA DE AIRE

Conecte la manguera de aire a la pistola, enrosque la lata de antigravilla y regule la presión a 30 psi.



5

## APLIQUE SIKA ANTIGRAVILLA

Cubra la superficie lentamente hasta lograr una capa de medio milímetro, si lo requiere puede aplicar hasta 1.5 mm de espesor.



6

## DEJE SECAR

Después de la aplicación deje secar la superficie por 45 min. aproximadamente y pinte si lo requiere.

## Beneficios

- Fácil de aplicar
- Flexible
- Rinde 50% más que los productos de base solvente
- Previene la corrosión
- No es tóxica
- Ecológica

## Sika Responde

01 800 552 87 49 DESDE EL INTERIOR  
26 26 54 49 ZONA METROPOLITANA

industry.mexico@mx.sika.com [www.sika.com.mx](http://www.sika.com.mx)