

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

# Sikafloor®-03 Primer

Listo para usar, imprimante a base de dispersión acrílica, previo a aplicar niveladores cementicios y adhesivos para azulejos.

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Muy bajas emisiones, listo para usar como imprimante con una alta penetración en sustratos cementicio, para protección contra la humedad y reducción de absorción. Para usos interior y exterior.

### USOS

Sikafloor®-03 es recomendado como imprimante en:

- Sustratos a base de yeso y cemento.
- Imprimación intermedia para construcciones multicapa.
- Sustratos de madera y aglomerado.

### CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Listo para usar
- Buena penetración al sustrato
- Tiempo corto de espera
- Tiempo de secado rápido
- Adecuado para la aplicación en sistemas de calefacción de subsuelo
- Fácil de aplicar
- Puede ser asreado
- Promotor de adherencia

### INFORMACION AMBIENTAL

- EMICODE EC 1<sup>PLUS</sup> : muy bajas emisiones
- Libre de solventes según TRGS 610
- EPD según ISO 14025 y EN 15804

### INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	Acrilato
Presentación	10 kg (recipiente plástico)
Apariencia / Color	Magenta
Conservación	12 meses desde su fabricación (en empaque cerrado)
Condiciones de Almacenamiento	Almacenar bajo condiciones frescas, secas y sin escarcha. El recipiente abierto debe cerrarse de inmediato y aplicarse lo antes posible.. No almacenar a temperaturas por debajo de +5 °C.
Densidad	1.0 kg/l

### INFORMACION DE APLICACIÓN

Substrates	Sustratos a base de yeso y cemento. Imprimación intermedia para construcciones de múltiples capas. Sustratos de madera y aglomerado
Consumo	~150 g/m <sup>2</sup> dependiendo de la absorción del sustrato y la mano de obra.

<b>Temperatura Ambiente</b>	+5 °C min. / +30 °C max.						
<b>Temperatura del Soporte</b>	+5 °C min. / +30 °C max.						
<b>Tiempo de Espera / Repintabilidad</b>	Antes de aplicar el autonivelante cementicio o adhesivo para azulejo esperar:						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Sustrato</b></th> <th><b>Tiempo de espera</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>En sustrato cementicio (concreto)</td> <td>~10 minutos</td> </tr> <tr> <td>En madera y/o aglomerado</td> <td>~60 minutos</td> </tr> </tbody> </table>	<b>Sustrato</b>	<b>Tiempo de espera</b>	En sustrato cementicio (concreto)	~10 minutos	En madera y/o aglomerado	~60 minutos
<b>Sustrato</b>	<b>Tiempo de espera</b>						
En sustrato cementicio (concreto)	~10 minutos						
En madera y/o aglomerado	~60 minutos						
	Todos los valores son aproximados y están sujetos a condiciones ambientales.						
	Por favor referirse a las Hojas Técnicas de los nivelantes cementicios y/o adhesivos para azulejos.						

## INSTRUCCIONES DE APLICACION

### CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

- Secado adecuado, resistencia, resistencia al soporte, uniformidad y estabilidad dimensional.
- Libre de residuos los cuales reducen la adherencia (polvo, suciedad, aceite, grasa y partículas suspendidas).
- Limpio, libre de marcas de exudación, capas de sintezización, agentes de separación, partes que estimulan la corrosión u otras capas que afecten.
- Tratamiento de superficie o cualquier área débil y propensa a deteriorarse del contrapiso debe eliminarse mecánicamente y el relleno de oquedades se debe realizar utilizando un producto de reparación o bacheo, según sea necesario.
- Deben ser removidas recubrimientos viejos, no estables tales como pintura.
- Aplican los requisitos de los estándares válidos, directrices y hojas de datos.

### MEZCLADO

Sikafloor®-03 Primer es un primer especial de muy bajas emisiones y debe ser agitado antes de usar.

### APLICACIÓN

- Aplicar Sikafloor®-03 Primer sin diluir y saturar con un rodillo de poro fino (un rodillo de espuma o similar).
- Evitar la formación de charcos.
- Sikafloor®-03 Primer puede ser asreado.

### LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpiar todas las herramientas con agua inmediatamente después de su uso.

## NOTAS

Todos los datos técnicos de esta Hoja de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio.

Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Fraccionamiento Industrial Balvanera

76020 Corregidora, Querétaro  
MEXICO

800 123-7452

Tener en cuenta que como consecuencia de regulaciones específicas locales el funcionamiento de este pro-

ducto puede variar de un país a otro. Consulte la Hoja de Datos locales para la descripción exacta de los campos de aplicación.

## ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos

## NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales de acuerdo a las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandaràn a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página [www.sika.mx](http://www.sika.mx)

## RESTRICCIONES LOCALES

Sikafloor-03Primer-es-MX-(02-2019)-3-1.pdf