

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SUPER PLY ACRILICO 3 AÑOS BLANCO

impermeabilizante elastomérico

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Impermeabilizante elastomérico de alta viscosidad, elaborado con resinas acrílicas, pigmentos inorgánicos, cargas minerales, y aditivos que forman una película impermeable, de gran elongación y resistencia a la intemperie.

USOS

Su fácil aplicación y flexibilidad permite su uso en un gran número áreas y superficies industriales, comerciales, particulares, tales como:

- Techos convencionales
- Techos prefabricados
- Losas de concreto
- Láminas de asbesto
- Láminas metálicas

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Gran adherencia
- Alta reflectancia por su color blanco.
- Elasticidad y durabilidad.
- Aplicación fácil y rápida.
- Resistencia química.

INFORMACION DEL PRODUCTO

| | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| Presentación | cubeta de 19 L | |
| Conservación | 12 meses desde su fecha de fabricación | |
| Condiciones de Almacenamiento | El producto debe conservarse en un envase original, cerrado, sin abrir y sin daños, en un lugar seco y a temperaturas comprendidas entre +5° C y +30° C. Protegido de la acción de los rayos UV, de la nieve, del hielo y de la lluvia. | |
| Densidad | 25°C 1.28 - 1.33 (g/ml) | |
| pH | 8.5 - 10.0 % | |
| Viscosidad | Brookfield V.6 20 RPM @ 25°C | 18000 - 29000 (cps) |

| | |
|---|---|
| Contenido de sólidos en peso | 50.5 - 53.0 % |
| Elongación | 100 % mínimo |
| Comportamiento tras Envejecimiento Artificial | Intemperismo acelerado 1100 hours. cumple |
| Absorción de Agua | 20 % máximo |
| Flexibility at low temperature | @ -20° c cumple |

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

LIMITACIONES

- No se aplique sobre acabados petreos, ni en albercas o en lugares donde esté sujeto a inmersión constante.
- No se aplique bajo amenaza de lluvia.
- No se aplique sobre superficies encharcadas.
- No se aplique a una temperatura menor a 5°C.
- No se aplique sobre superficies excesivamente calientes.
- No resiste tránsito peatonal.
- No mezclarlos con otros.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este producto y disposición de residuos, los usuarios deben consultar la versión más actualizada de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad; copias de las cuales se mandaràn a quien las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx"

PREPARACION DEL SOPORTE

Limpiar eficientemente toda la superficie en donde se aplicará el acrilico, dejándola libre de grasa, polvo, material descascarado, moho, hongos, falsas adherencias o cualquier otro elemento, dejando toda el área completamente seca y firme.

APLICACIÓN

Aplicación de la 1ª. capa:

Aplique Super Ply a razón de 0.5 L a 0.75 L / m², mediante cepillo, rodillo o jalador sin diluir y siguiendo una sola dirección dejando secar de 12 a 24 h. dependiendo de las condiciones climáticas.

NOTAS LEGALES

Carretera Libre a Celaya Km. 8.5

Fraccionamiento Industrial Balvanera,
76920 Corregidora, Queretaro,
Mexico
810 123-7452

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados,

en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandaràn a quien las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx". Asegurar el manejo de cargas de acuerdo a NOM-036-1-STPS-2018.

SUPERPLYACRILICO3AOSBLANCO-es-MX-(12-2024)-1-1.pdf

Hoja De Datos Del Producto
SUPER PLY ACRILICO 3 AÑOS BLANCO
Diciembre 2024, Versión 01.01
020915109000000033

