

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaProof® Tape A+ N

Cinta autoadhesiva para juntas internas del sistema de impermeabilización SikaProof® A+

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SikaProof® Tape A+ N es una cinta autoadhesiva a base de un adhesivo de poliacrilato con una película protectora antiadherente.

USOS

El producto se utiliza para:

- Pegado y sellado de traslapes, conexiones y detalles para el sistema SikaProof® A+.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Adherencia total y permanente a la estructura de concreto
- Sin migración lateral de agua entre la estructura de concreto y el sistema de membrana
- Alta adherencia y buena capacidad de sellado en condiciones de frío y humedad
- Fácil y rápido de instalar

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	4 rollos empaquetados en caja de cartón	
	Longitud del rollo	25 m
	Ancho del rollo	(120 ± 5) mm
Consulte la lista de precios actual para conocer las variaciones de empaque disponibles.		
Apariencia / Color	Capa superior	Gris claro como capa adhesiva al concreto
	Capa inferior	Adhesivo de poliacrilato transparente cubierto con una película transparente antiadherente
Conservación	18 meses a partir de la fecha de fabricación.	
Condiciones de Almacenamiento	El material debe almacenarse en su empaque original, cerrado y sin daños en condiciones secas a temperaturas comprendidas entre +5 °C y +30 °C. Consulte siempre el empaque.	
Espesor	1.68 mm (+0.17 mm / -0.08 mm)	

INFORMACION DE APLICACIÓN

Temperatura Ambiente	Máximo	+45 °C
	Mínimo	+5 °C
Temperatura del Soporte	Mínimo	+5 °C

INFORMACION DEL SISTEMA

Estructura del Sistema

SikaProof® Tape A+ N is a system component for internal jointing of the SikaProof® A+ system. For more detailed information, refer to Sika® Method Statement: Method Statement SikaProof® A+

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

DOCUMENTOS ADICIONALES

Consulte las siguientes Declaraciones de método de Sika®:

- Declaración de método SikaProof® A+
- Manual de aplicación SikaProof® A+

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este producto y disposición de residuos, los usuarios deben consultar la versión más actualizada de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx"

INSTRUCCIONES DE APLICACION

CALIDAD DEL SOPORTE

La superficie de contacto es la capa de unión gris SikaProof® A+. Debe estar seca o ligeramente húmeda, limpia y libre de cualquier material que pueda perjudicar la adherencia.

Aplicación fuera de las condiciones de aplicación especificadas

Nota: En determinadas circunstancias, el producto puede aplicarse en condiciones distintas a las especificadas en esta hoja de datos. Sin embargo, esto requiere precauciones y métodos de aplicación específicos.

1. Contacte con el servicio técnico de Sika para obtener más información.

Sika Mexicana S.A. de C.V.
Carretera Libre a Celaya Km. 8.5
Fraccionamiento Industrial Balvanera
76920 Corregidora, Queretaro
México
800 123-7452

Hoja De Datos Del Producto
SikaProof® Tape A+ N
Diciembre 2024, Versión 02.01
020720308000000021

APLICACIÓN

IMPORTANTE

Seguir estrictamente los procedimientos de instalación

Seguir estrictamente los procedimientos de instalación definidos en los métodos de aplicación, manuales de aplicación e instrucciones de trabajo, que siempre deben ajustarse a las condiciones reales del sitio.

IMPORTANTE

Aplicación por personal capacitado y aprobado.

La aplicación de este producto solo debe ser realizada por un contratista capacitado o aprobado por Sika. El contratista también debe tener experiencia en este tipo de aplicación.

IMPORTANTE

Exposición a rayos UV o a la intemperie

El producto no es resistente a la exposición permanente a rayos UV o a la intemperie.

1. Proteger lo antes posible, pero no más tarde de 90 días después de la aplicación
2. Retirar el soporte protector
3. Aplicar sobre el lado de la membrana gris SikaProof® A+
4. Presionar firmemente con un rodillo de presión

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx". Asegurar el manejo de cargas de acuerdo a NOM-036-1-STPS-2018.

SikaProofTapeA+N-es-MX-(12-2024)-2-1.pdf

