BUILDING TRUST

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikagard®-226 Eco Gloss Sealer

Sellador para piedras naturales base agua para proteger e intensificar el color

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sikagard®-226 Eco Gloss Sealer Es un sellador base agua hecho a base silanos/siloxanos que brindan protección de las superficies de piedra natural al hacerlas repelentes contra manchas acuosas y de aceite. Además, su exclusiva fórmula deja un aspecto ligeramente realzado en las piedras naturales y protege la apariencia de la piedra contra cambios ocasionados por la exposición a la intemperie, permitiendo que las superficies se mantengan con su aspecto por más tiempo.

USOS

Se recomienda para proteger sustratos minerales sin sellar, tales como mármol, travertino, granito, pizarra, caliza, cuarcita, arenisca, laja, etc. En general superficies de baja o media porosidad.
Para uso interior y exterior en superficies horizontales (patios, pasillos, mesas, encimeras de cocinas) y verticales (fachadas, muros, baños).

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Protege las superficies contra manchas orgánicas contaminantes.
- Forma una barrera protectora invisible sin formar película sobre la superficie.
- Aplicación para exterior e interior.
- Libre de solventes.
- Fácil de aplicar.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	946 ml y 3.78 litros
Apariencia / Color	Liquido color blanco
Conservación	18 meses

Condiciones de Almacenamiento	El producto se garantiza por un período de 18 meses si se conserva protegido de la humedad en su empaque original bien cerrado bajo un techo en un almacén, en condiciones secas y a una temperatura entre 5° y 35°C.
Densidad	1.0 – 1.11 g/ml
Rendimiento	Piedra natural media porosidad: entre 6 y 13 m2 / L Piedra natural baja porosidad: entre 10 y 20 m2 / L ▪ El rendimiento del producto puede variar y depende de la porosidad y las irregularidades de la superficie, así como del método de aplicación y de las manos aplicadas, por lo que se recomienda hacer una prueba de aplicación para determinar el valor real del rendimiento.
Tiempo de Secado	6 a 8 horas ▪ El secado Final puede variar de 24 a 72 horas considernado la porosidad del sustrato

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

DOCUMENTOS ADICIONALES

Este producto es tóxico por ingestión. Mantenga ventiladas las áreas mientras hace la aplicación. Use guantes de hule, use respirador o mascarilla con cartuchos contra solventes orgánico y lentes de protección para preparar y aplicar este producto con el fin de evitar el contacto con piel y ojos respectivamente. En caso de contacto con la piel o después de usarlo, lávese con agua corriente. En caso de contacto con los ojos lávese de inmediato con agua corriente por un mínimo de 15 minutos y después consulte a su médico. En caso de inhalación prolongada lleve a la persona a tomar aire fresco y si persisten los síntomas busque ayuda médica.
Evite dejar este producto al alcance de los niños.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

NOTES ON INSTALLATION

SURFACE PREPARATION

Para obtener los mejores resultados las superficies deben estar libres de polvo, cal, salitre, agua, humedad, hielo así como de sustancias contaminantes que impidan una buena impregnación, tales como aceite, grasa, pintura, barnices, ceras, silicones, etc.
Para eliminar contaminantes como grasas, aceites y ceras utilice el producto **Limpiador Sikagard-120**. Deberá asegurarse de realizar un doble enjuague con agua para evitar dejar residuos del limpiador, además deberá dejar secar la superficie por un espacio de 24 horas o más para garantizar que la superficie esté libre de humedad previo al tratamiento.

APLICACIÓN

Agite el producto antes de usar, y cubra las superficies u objetos que no quiere tratar para evitar posible manchado. Aplique una capa uniforme sobre la superficie a tratar con brocha, tela de algodón, tela de microfibra, o con estopa, hasta saturar completamente la superficie, al final en caso necesario retire el exceso para evitar que queden residuos. Generalmente dos capas son suficientes para casi todos los sustratos. En superficies verticales mayores a 1.0 metros de altura inicie la aplicación desde la parte de abajo avanzando hacia arriba, esto es para evitar apariencia heterogénea en caso de escurrimientos.
La segunda capa aplíquela entre 25 a 35 min posterior de la primera, una vez que la capa anterior haya sido absorbida por el sustrato y éste todavía se encuentre húmedo, pero sin el espejo líquido superficial. Si el sustrato ya no permite más impregnación de producto, entonces retire el exceso que haya quedado en la superficie, antes de que se seque y forme un residuo, para ello utilice tela de algodón o microfibra limpia y seca.
Al terminar la aplicación lave con agua las herramientas y utensilios usados.
Siempre pruebe el producto en un área pequeña para asegurar que los resultados sean los esperados.

MAINTENANCE

La protección que se puede obtener es de larga duración, pudiendo ser de hasta 3 años, dependiendo de la naturaleza química y porosidad de las superficies, del nivel de saturación de la superficie al aplicar el producto, del desgaste que sufren por el uso, , del ataque químico al que están expuestas, etc. ya que sus ingredientes activos no solamente se distribuyen sobre el sustrato sino que penetran en los poros y en ambos casos

se fijan químicamente a la superficie y se van perdiendo junto con el sustrato a medida que este se desgasta.
Por esta razón se recomienda limpiar rutinariamente las superficies tratadas con **Limpiador Sikagard-120**, para evitar la acumulación partículas que provoquen desgaste o daños a la superficie. Inspeccione periódicamente la superficie para detectar cualquier desgaste o deterioro que pueda tener y repárelos inmediatamente reaplicando Sikagard®-226 Eco Gloss Sealer para mejores resultados aplíquelo cada año.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx". Asegurar el manejo de cargas de acuerdo con NOM-036-1-STPS-2018.

Sika Mexicana S.A. de C.V.
Carretera Libre a Celaya Km. 8.5
Fraccionamiento Industrial Balvanera
76920 Corregidora, Queretaro
México
800 123-7452