

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

ELASTOPLY SBS

Membrana impermeable prefabricada

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Membrana impermeable prefabricada, de asfalto modificado con resina de estireno-butadieno-estireno (SBS), reforzada con Poliéster o fibra de vidrio y acabado con grava blanca y terracota.

USOS

Son aplicables en todos los casos de impermeabilización o reimpermeabilización, para usos de los siguientes tipos:

Industrial, Comercial, Institucional y Residencial.

Ideal para:

- Techos planos o inclinados
- Gradas
- Muros de contención
- Cimentación
- Túneles
- Platos de baño

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Elasticidad.
- Soporta temperaturas extremas.
- Resistencia a la tracción.
- Aplicación fácil y limpia.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación	Rollo de 1 x 10 m
Apariencia / Color	Grava Mineral Blanca, Grava Mineral Roja. *El color de la grava puede variar ligeramente entre cada lote.
Conservación	12 meses
Condiciones de Almacenamiento	Debe ser almacenado verticalmente en una sola estiba, bajo techo y en lugar seco y fresco, a temperatura entre +5°C y +40°C. Protegidos de la acción de los rayos UV y la lluvia.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

USOS

Los puntos críticos, como bajantes, bases de equipos, tuberías, etc., deben recibirse con la misma membrana asfáltica modificada, según las especificaciones. Consulte al Departamento Técnico o el Manual de Aplicación de la Membrana Asfáltica Modificada.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este producto y disposición de residuos, los usuarios deben consultar la versión más actualizada de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx"

PREPARACION DEL SOPORTE

La superficie debe ser uniforme, limpia, seca, lisa, sin aristas vivas, libre de polvo, materiales sueltos o extraños, grasa y otros contaminantes que puedan dañar la membrana o impedir su correcta adhesión. Debe asegurarse de que el techo tenga un drenaje adecuado y una pendiente adecuada (mínimo del 2 %) y sin depresiones que provoquen encharcamientos prolongados o permanentes. No se permiten zonas donde el agua se estanque durante más de 24 horas.

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Instalación:

1. Prepare y limpie la superficie. Las grietas e irregularidades deben tratarse, sellarse con asfalto de la misma membrana o un material similar y rellenarse las cavidades.
2. Aplique imprimación asfáltica a toda la superficie.
3. Desenrolle la membrana y déjela reposar para que pierda la tensión causada por el rollo.
4. Alinee perfectamente las membranas, procurando mantener un solape de 10 cm a lo largo y 15 cm al final de cada membrana. Esto significa que el material está perfectamente sellado y vulcanizado a la superficie.
5. La aplicación debe realizarse con un soplete de alta presión.

Sika Mexicana S.A. de C.V.
Carretera Libre a Celaya Km. 8.5
Fraccionamiento Industrial Balvanera
76920 Corregidora, Queretaro
México
800 123-7452

Herramientas:

1. Tenga a la mano un extintor, guantes, una cuchara pequeña para sellar y una navaja para realizar los cortes necesarios.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx". Asegurar el manejo de cargas de acuerdo a NOM-036-1-STPS-2018.

ELASTOPLYSBS-es-MX-(10-2026)-1-1.pdf